

Hidrolimpiadoras a presión Hydra-Clean™

Sistemas de alta limpieza sanitaria



Pulverización portátil para aplicaciones sanitarias

- Limpieza eficaz con soluciones a base de agua, detergente o agentes químicos
- Compatible con numerosas pistolas
- Diseñada para usarse con agua fría o caliente, hasta 93 °C (200 °F)
- Uso con bidones universales abiertos
- Cumple con la mayor parte de requisitos de presión, caudal y materiales

CALIDAD PROBADA. TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.

NOVATEC
FLUID SYSTEM S.A.

SOLUCIONES CONFIABLES

Sistemas y equipos para el manejo, control, dosificación y agitación de fluidos.

CALI • COLOMBIA

Calle 69 No. 7D Bis-15 - PBX: (57-2) 418 4006 - FAX: (57-2) 656 0052 / 6631997

BOGOTÁ D.C. • COLOMBIA

Cra. 14 No. 76-25 Edificio Centro Ejecutivo 76 Of. 501 - PBX: (57-1) 743 2303

www.novatecs.com
mercado@novatecs.com

Información para pedidos

Referencia del sistema	247549 o 247550	247551 o 247552	247553 o 247554	258664 o 258665
Conjunto de la bomba, ref. pieza	N34DNO	N65DNO	N65DNO	N65DNO
Base de bomba, ref. pieza	247599	241648	687055	24B923
Material de fabricación	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Kit estándar de reparación del cierre	247881	222880	Consulte el manual 311825	24C162
Material de fabricación	UHMWPE/CF-PTFE	UHMWPE/CF-PTFE	UHMWPE/CF-PTFE	UHMWPE/CF-PTFE
Kits opcionales de reparación del cierre	207581	222875	222845	237713
Material de fabricación	PTFE	UHMWPE/PTFE	UHMWPE/PTFE	UHMWPE/CF-PTFE
Kit de reparación del motor	Ver el manual 311238	Ver el manual 311238	Ver el manual 311238	Ver el manual 311238

Accesorios

PISTOLAS Y TUBOS

247879 Pistola / tubo estándar de acero inoxidable / latón

15T283 Pistola de pulverización de repuesto estándar de acero inoxidable / latón

15T282 Pistola de pulverización de repuesto opcional de acero inoxidable

15T279 Tubo de acero inoxidable de 81 cm (32")

15T280 Tubo de acero inoxidable de 25 cm (10")

247880 Piezas de desconexión rápida de la pistola de acero inoxidable

247622 Pistola y soporte del tubo de aspiración

MANGUERAS

214959 Manguera de entrada de 1" x 1,8 m (6 ft)

247878 Manguera de salida de 3/8" x 15 m (50 ft): 310 bar (31 MPa, 4500 psi)

OTROS:

15T284 Filtro de aspiración con malla de 60 y conexión de 1" npt(f)

191635 Filtro de aspiración con malla de 10 y conexión de 1" npt(f)



Boquillas de acero inoxidable

Referencia	Número de boquilla	Tamaño del orificio	Anchura del ángulo del abanico a 3 bar (0,03 MPa, 40 psi)	Capacidad a 68,9 bar (6,89 MPa, 1000 psi)
805534	40020	0,51 mm (0,02")	40°	3,78 l/min (1 gpm)
805538	40030	0,76 mm (0,03")	40°	5,68 l/min (1,5 gpm)
805542	40035	0,89 mm (0,035")	40°	6,62 l/min (1,75 gpm)
805549	25045	1,14 mm (0,045")	25°	8,52 l/min (2,25 gpm)
805561	25060	1,52 mm (0,06")	25°	11,36 l/min (3 gpm)
805562	40060	1,52 mm (0,06")	40°	11,36 l/min (3 gpm)
805566	40065	1,65 mm (0,065")	40°	12,30 l/min (3,25 gpm)
805569	25070	1,78 mm (0,07")	25°	13,25 l/min (3,5 gpm)
805458	40075	1,91 mm (0,075")	40°	14,20 l/min (3,75 gpm)
805575	00080	2,03 mm (0,08")	0°	15,14 l/min (4 gpm)
805587	00100	2,54 mm (0,1")	0°	18,93 l/min (5 gpm)

Otros tamaños del orificio y anchuras del abanico disponibles en Graco. Póngase en contacto con un representante de ventas para obtener más información.



Características técnicas

Referencia	Sistema de bomba	Presión máxima de funcionamiento	Presión máx. de entrada de aire	Caudal de fluido a 60 cpm	Volumen por ciclo	Tamaño de la entrada de aire	Tamaño de la entrada de fluido	Tamaño de la salida de fluido	Manual de instrucciones del sistema
247549	Montaje en carro 12:1	86 bar (8,6 MPa, 1250 psi)	7 bar (0,7 MPa-100 psi)	33,0 l/min (8,7 gpm)	550 cc (18,6 oz)	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585
247550	Montaje en pared 12:1	86 bar (8,6 MPa, 1250 psi)	7 bar (0,7 MPa-100 psi)	33,0 l/min (8,7 gpm)	550 cc (18,6 oz)	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585
247551	Montaje en carro 23:1	157 bar (15,7 MPa, 2275 psi)	7 bar (0,7 MPa-100 psi)	34,7 l/min (9,2 gpm)	580 cc (19,6 oz)	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585
247552	Montaje en pared 23:1	157 bar (15,7 MPa, 2275 psi)	7 bar (0,7 MPa-100 psi)	34,7 l/min (9,2 gpm)	580 cc (19,6 oz)	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585
247553	Montaje en carro 30:1	211 bar (21,1 MPa, 3065 psi)	7 bar (0,7 MPa-100 psi)	25,9 l/min (6,8 gpm)	430 cc (14,5 oz)	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585
247554	Montaje en pared 30:1	211 bar (21,1 MPa, 3065 psi)	7 bar (0,7 MPa-100 psi)	25,9 l/min (6,8 gpm)	430 cc (14,5 oz)	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585
258664	Montaje en carro 45:1	310 bar (31 MPa, 4500 psi)	7 bar (0,7 MPa-100 psi)	17,4 l/min (4,6 gpm)	290 cc (9,8 oz)	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585
258665	Montaje en pared 45:1	310 bar (31 MPa, 4500 psi)	7 bar (0,7 MPa-100 psi)	17,4 l/min (4,6 gpm)	290 cc (9,8 oz)	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585

Todos los textos e imágenes contenidos en este documento se basan en la información disponible más reciente sobre los productos a la fecha de su publicación. Graco se reserva el derecho de realizar cambios sin aviso previo.

Graco está certificada según la norma ISO 9001.

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • Correo electrónico: info@graco.be • http://www.graco.com

©2008-2010 Graco Inc. 338026S Rev. D 01/11 Impreso en Europa.

Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos.

