



Tanques para Almacenamiento de Productos Químicos

Excalibur



Los tanques Excalibur, son la solución ideal para el transporte y almacenamiento de productos químicos de todo tipo, asegurando la preservación hermética del producto. Están contruidos con moldeado rotatorio 100% en Polietileno de alta densidad (HDPE) con estabilizadores a los rayos UV. El espesor de sus paredes de 7mm, proporcionan una máxima resistencia a la corrosión.

Cuentan con el certificado de diseño y seguridad UN/DOT (UN31H2) exigido como norma del Departamento de Transporte de los Estados Unidos y las Naciones Unidas. Esta certificación los habilita para el transporte y almacenamiento de productos químicos peligrosos con pesos por galón de hasta 16 libras, siendo probados a presiones de 14.7 PSIG, están habilitados para sobrepone hasta dos tanques para el transporte y hasta tres tanques para el almacenamiento.

Aplicaciones:

Almacenamiento externo de ácidos, resinas, álcalis, aceites, productos químicos no inflamables y de alta densidad.

Su diseño robusto, duradero y libre de mantenimiento no requiere de una estructura metálica (Rejilla) para reforzar su resistencia al impacto o golpes, garantizando una vida útil superior en relación al costo beneficio.



Componentes y Características:



Opciones:

- Es posible moldear el logotipo de su empresa en las paredes del contenedor, para tener una presencia de marca permanente.
- Tapón de cierre de 2" con rosca NPS, disponible con contrafuerte que puede ser fácilmente reemplazado, si alguna vez es dañado.

- 1 **Sistema automático de alivio de presión de vacío** que le permite al recipiente drenar libremente los gases sin ningún tipo de resistencia.
- 2 **Tapa de 6"** para trabajo pesado (Opcional) 6.5" Tapa GEM.
- 3 **Sistema de anclaje** que ayuda a su alineación y hace más seguro el apilado de los contenedores.
- 4 **Diseño de cuatro vías**, que permite el fácil ingreso de los sistemas de elevación desde todas las direcciones, para que el contenedor sea fácilmente trasladado.
- 5 **Patas del tanque** reemplazables, su resistencia es similar al acero inoxidable.
- 6 **Válvula de drenaje** inferior de 2" de rápida acción, también se puede suministrar con válvula cheque o con la opción de válvula de desconexión de ruptura en seco.

Dimensiones:

Capacidad	Largo	Ancho	Alto
120 Galones	108 cm	108 cm	82 cm
250 Galones	108 cm	108 cm	122 cm
330 Galones	119 cm	119 cm	132 cm

Fabricado por:

SNI SNYDER
INDUSTRIES, INC.

SOLUTIONS IN BULK HANDLING

P.O. Box 4583 • 4700 Fremont Street • Lincoln, Nebraska • 68504

Phone: 402-467-5221 • Fax: 402-465-1220

1-888-IBC-TOTE (888-422-8683)

www.snydernet.com • sales@snydernet.com